

# Rimorchio a Traino per Trasporto Auto

## TRAILER TOWS FOR CAR TRANSPORT

**I** RIMORCHI TODARO PER TRASPORTO AUTOMOBILI T.A.T.S.

E COMMERCIALI SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER PRATICITÀ, AFFIDABILITÀ, ROBUSTEZZA E PREZZI MBATTIBILI.

DISPONIBILI CON PORTATA COMPLESSIVA FINO A 2.500 KG, REGOLARMENTE OMOLOGATI M.T.M.C, CON TELAIO RIBALTABILE INTERAMENTE ZINCATI A CALDO, SONO ANCHE DISPONIBILI PERSONALIZZABILI, CON TELAIO PIANALATO -OPZIONALE- E DISPONGONO DI UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI.

Telaio ribaltabile su tutti i modelli

*Overturnable chassis for all models*



TA 1000



TA 1400

Argano (manuale o elettrico) su colonna amovibile (dx/sx), su richiesta Winch (manual or electric) mounted on detachable column (left/right), available on demand

**T**HE TODARO TRAILER TOWS FOR CAR TRANSPORT -T.A.T.S. & COMMERCIAL- ARE THE IDEAL SOLUTION FOR PRACTICALITY, RELIABILITY, STURDINESS AND UNBEATABLE PRICES. WITH TOTAL WEIGHT UP TO 2,500 KG. AND OVERTURNABLE CHASSIS FULLY HOT-BATH GALVANIZED.

THEY ARE REGULARLY HOMOLOGATED BY THE ITALIAN M.T.M.C, ARE ALSO AVAILABLE CUSTOMIZED, WITH CLOSED PLATFORM -OPTIONAL- ON DEMAND AND WITH A WIDE RANGE OF ACCESSORIES.



TA 2000

Ruote ribassate e larghe di serie Low diameter and large width wheels (standard equipment)



AZIENDA CERTIFICATA CERTIFIED COMPANY

**Todaro**  
RIMORCHI

Specific solutions for trailer transport


## Rimorchi a Traino per Trasporto Auto

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Struttura in tubolari di acciaio a sezione quadra zincati a caldo
- Telaio basculante
- Rampe di salita in lamiera di acciaio zincato
- Sospensioni a barra di torsione
- Freni ad inerzia con ammortizzatore di regolazione
- Dispositivo automatico per la retromarcia
- Ruotino telescopico regolabile
- Parafanghi in lamiera di acciaio zincata
- Impianto luci posteriori incassate su paraurti di grandi dimensioni
- Dispositivi di illuminazione omologati
- Omologato M.T.M.C.
- Freno di stazionamento automatico (con ammortizzatore a gas autoregistrabile) con comando a leva
- Ruote speciali larghe, collocate sottopianale, di piccolo diametro che offrono, oltre ad una maggiore tenuta di strada, il vantaggio di trasportare automobili con sporgenza superiore alla larghezza del carrello e la possibilità di aprire in qualsiasi momento le portiere dell'auto

### OPTIONALS:

- Colonna amovibile (montaggio dx/sx) con argano ridotto
- Ruota di scorta
- Verricello elettrico
- Ferma ruota posteriori ad attacco rapido



Colonna con argano ridotto (optional)

TA 2500



TA 2500 PIANALATO

TUTTI I MODELLI DISPONIBILI ANCHE PIANALATI -SU RICHIESTA-  
ALL MODELS ALSO AVAILABLE WITH CLOSED PLATFORM  
-ON DEMAND-

### STANDARD EQUIPMENT:

- Chassis in squared tubular section steel, hot-bath galvanized
- Overturnable chassis
- Galvanized steel plate ramps
- Torsion bars suspensions
- Inertial brakes with reglable shock absorber
- Automatic reverse system
- Reglable telescopic front wheel
- Mudguards made in galvanized steel plate
- Backlights of great dimensions mounted into the bumper (protected against breakups)
- Homologated backlights for public street use
- Homologated by Italian M.T.M.C.
- Automatic parking brake lever (with gas shock absorber, self-registrable)
- Wide and small diameter special wheels -under chassis- that offer great stability and allows to load cars with wide prominence -over the tow width- to open car doors

### OPTIONALS:

- Simply winch on detachable column (left/right mounting)
- Spare wheel
- Electrical winch
- Rapid block for rear wheels



Freno di stazionamento automatico autoregistrabile con ammortizzatore a gas (di serie)

### Caratteristiche Tecniche / Technical Data

Modello Model	Peso a pieno carico Full load weight	Peso a vuoto Tare	Portata Load	Ingombro max Max dimension	Dim. piano di carico Loading plate dimens.	Ruote Wheels	Assi Axles
TA 1000	1000 / 700 Kg.	312 Kg.	688 Kg.	1,70 x 4,70 m	1,70 x 3,16 m	5.00-10*	1
TA 1400	1400 / 950 Kg.	350 Kg.	1050 Kg.	2,05 x 5,10 m	2,00 x 3,56 m	18 x 8.0-10	1
TA 2000	2000 / 1500 Kg.	460 Kg.	1540 Kg.	2,05 x 5,65 m	2,00 x 4,24 m	18 x 8.0-10	2
TA 2500	2500 / 1500 Kg.	600 Kg.	1900 Kg.	2,05 x 6,00 m	2,00 x 4,60 m	18 x 8.0-10	2

\*18 x 8.0-10 opzionali

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso per motivi tecnici o commerciali. L'Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per risolvere eventuali esigenze specifiche. Technical specifications subject to changes without previous notice. Contact us for detailed information.



Sede / Head Office: S.S. 113 Km. 344,400 Bivio Segesta  
91013 CALATAFIMI (TP), ITALIA - Tel./Fax (+39) 0924 951822  
Stabilimento / Factory: C.da Mandorlo - 92013 MENFI (AG), ITALIA  
Tel. (+39) 0925 74837 - Fax (+39) 0925 570338 - [www.todarorimorchi.com](http://www.todarorimorchi.com) - E-mail: [todarorimorchi@todarorimorchi.it](mailto:todarorimorchi@todarorimorchi.it)



AZIENDA CERTIFICATA  
CERTIFIED COMPANY